

CS 77-FP / EI30 & EI60

Portes coupe-feu au traitement simple qui fait gagner du temps

R
REYNAERS
aluminium



Pratique:
Le coupe-feu en partant
du système standard

**Les améliorations suivantes
ont été apportées:**

- Grand choix de profilés
- Nouvelles mesures pour cloisons
- Nouvelles mesures pour vantaux
- Choix complet de verres testés (y compris verre isolant triple)
- Portes et cloisons avec anti-effraction WK 2 en option
- Traitement simple et pratique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CS 77-FP EI30	CS 77-FP EI60
Classe de résistance au feu	EI30	EI60
Profondeur d'intégration du système	68 mm	68 mm
Hauteur de feuillure	25 mm	25 mm
Épaisseur remplissage	jusqu'à 52 mm	jusqu'à 52 mm
Procédé de vitrage	Vitrage à sec par joint EPDM	Vitrage à sec par joint EPDM
Hauteur max. cloison	4000 mm	3450 mm
Largeur max. cloison	illimitée	illimitée
Passage libre max. 1 vantail 2 vantaux	1260 x 2738 mm 2540 x 2738 mm	1260 x 2585 mm / (1260 x 2738 mm)* 2260 x 2285 mm / (2540 x 2738 mm)*
Dimensions max. de vantail 1 vantail 2 vantaux	1300 x 2750 mm 1300 x 2750 mm	1300 x 2600 mm / (1300 x 2750 mm)* 1300 x 2600 mm / (1300 x 2750 mm)*
Seuils	au choix avec seuil isolant, seuil Planet ou brosse	
Garnitures	Serrures, ferme-porte et garnitures testées DIN EN	
Portes de secours	Portes anti-panique (EN 1125) et issues de secours (EN 179) en version à 1 ou à 2 vantaux	
Montage	Montage entre maçonnerie faible ou forte intensité et montage intégré dans parois	
Classification anti-effraction	WK 2	

* (Indications pour des variantes en cours d'homologation)

PERFORMANCES

Tous les systèmes anti-feu de Reynaers font l'objet de contrôle en collaboration étroite avec des organismes agréés dans toute l'Europe. Un programme spécial d'essai européen a été établi, à l'aide duquel les configurations les plus demandées peuvent être testées et certifiées.

	CS 77-FP EI30	CS 77-FP EI60
Normes d'essai européennes	EN 1364-1 EN 1634-1	EN 1364-1 EN 1634-1
Norme de classification	EN 13501-2	EN 13501-2
Attestation d'utilisation AEAI	n° 20612 n° 20621 n° 20622 n° 20624 n° 20625	n° 20620 n° 20640 n° 20641 n° 20642 n° 20643

TRAITEMENT

Outils	Mêmes outils pour travailler les profilés que sur le système standard CS 77
Tenue de stocks	Moindres coûts d'entreposage par utilisation des mêmes profilés, garnitures, équerres, jonctions d'assemblage, profilés supplémentaires et joints, pour toutes les séries.